



Beton- und Estrichfräsen RT-2000 / RT-2500 / RT-3200

- für Fräsarbeiten an Beton-, Estrich- und Asphaltflächen, Entfernen von Klebstoffen und Farbschichten, Ausgleich von Unebenheiten, etc.

Typ	Arbeitsbreite	Spannung	Gewicht
RT-2000	200 mm	230 V	30 kg
RT-2500	250 mm	400 V / 16 A	134 kg
RT-3200	320 mm	400 V / 16 A	210 kg



Beton- und Estrichfräse RM-320

- Abräsen von Beton, Estrich, Asphalt, Markierungen, Niveaudifferenzen, von Farbanstrichen, Thermoplastikmaterial und Hardtops, Entrosten von Schiffdecks, Aufrauen von Betonflächen, etc.
- Arbeitsleistung bis zu 120 m² / h (je nach Oberfläche)
- mit stufenlos verstellbarem Fahrtrieb

Typ	Arbeitsbreite	Spannung	Gewicht
RM-320	320 mm	400 V / 32 A	330 kg



Bodenschleifmaschine BS-270

- für verschiedenste Schleifarbeiten wie z.B. Entfernen von Kleberrückständen, Farbresten, Beschichtungen, etc.

Typ	Arbeitsbreite	Spannung	Gewicht
BS-270	270 mm	230 V	30 kg



Bodenschleifmaschine SK-250

- Entfernen von Kleberrückständen, Farbresten, Beschichtungen, etc.

Typ	Arbeitsbreite	Spannung	Gewicht
SK-250	250 mm	400 V / 16 A	105 kg



Vierscheiben-Schleifmaschine BS-500-Quattro

- Sanierung von Bodenflächen, Ausgleichen von Unebenheiten, etc.

Typ	Arbeitsbreite	Spannung	Gewicht
BS-500-Quattro	500 mm	400 V / 32 A	330 kg



Kugelstrahlmaschine S-21

- Zum Abstrahlen und Reinigen von waagerechten und leicht geneigten Oberflächen aus Beton, Asphalt, Stahl, usw

Typ	Arbeitsbreite	Spannung	Gewicht
S-21	210 mm	230 V	45 kg



Einscheiben-Schleifmaschine FLA

- Feinschliff bei Parkett und Kork, Anschleifen von Estrichen und Spachtelmassen

Typ	Arbeitsbreite	Spannung	Gewicht
FLA	400 mm	230 V	44 kg



Einscheiben-Schleifmaschine STR 702

- Schleifarbeiten, Betonglätten, Entschichten, Reinigen, etc.

Typ	Arbeitsbreite	Spannung	Gewicht
FLA	400 mm	230 V	44 kg



Estrichglättmaschine SK-600

- zum Glätten von Estrichböden mit optimaler Oberflächenverdichtung

Typ	Arbeitsbreite	Spannung	Gewicht
SK-600	600 mm	230 V	32 kg



Betonglättmaschine MTA 36

- zum Glätten von Beton- und Estrichböden mit optimaler Oberflächenverdichtung

Typ	Arbeitsbreite	Spannung	Gewicht
MTA 36	900 mm	Benzin	80 kg



Elektro-Fugenschneider CF-12.4 E-TR

- mit Absaughaube für Trockenschnitt

Typ	Schnitttiefe	Spannung	Gewicht
CF-12.4	max. 120 mm	400 V / 16 A	96 kg



Bodenbelagsentferner Junio

- Entfernung aller verklebten Bodenbeläge, wie z.B. Textil, Linoleum, PVC, etc.

Typ	Arbeitsbreite	Spannung	Gewicht
Junio	bis 200 mm	230V	3,1 kg



Bodenbelagsentferner Eco

- Entfernung aller verklebten Bodenbeläge, wie z.B. Textil, Linoleum, PVC, etc.

Typ	Arbeitsbreite	Spannung	Gewicht
Eco	bis 210 mm	230V	15 kg



Bodenbelagsentferner Turbo

- Entfernung aller verklebten Bodenbeläge, wie z.B. Textil, Linoleum, PVC, etc.
- mit Fahrtrieb

Typ	Arbeitsbreite	Spannung	Gewicht
Turbo	bis 350 mm	230V	157 kg



Sanierungsschleifer L-17

- Abräsen und Aufrauen von Wänden und Bodenflächen
- randnahes Schleifen durch abnehmbares Randsegment

Typ	Arbeitsbreite	Spannung	Gewicht
L-17	125 mm	230V	3,2 kg



Sanierungsschleifer L-21

- Abräsen und Aufrauen von Wänden und Bodenflächen

Typ	Arbeitsbreite	Spannung	Gewicht
L-21	180 mm	230V	7,7 kg



Sanierungsfräse HPI 603

- Abschlagen von Putz, Aufrauen von Beton, etc.

Typ	Arbeitsbreite	Spannung	Gewicht
HPI 603	150 mm	230V	6,8 kg

**Mauerschlitzer MS 1706 FR**

- für Fugen und Nuten von 10 - 30 mm

Typ	Schnitttiefe	Spannung	Gewicht
MS 1706	0 - 35 mm	230 V	3,7 kg

**Mauerschlitzer CNF 65 U**

- für Fugen und Nuten von 10 - 40 mm

Typ	Schnitttiefe	Spannung	Gewicht
CNF 65 U	0 - 65 mm	230 V	10,5 kg

**Bohr- und Meisselhammer DH 40MRY**

- Bohren in Beton bis 40 mm, Schlagenergie 0 - 10,5 J

Typ	Leistung	Spannung	Gewicht
DH 40 MRY	950 Watt	230 V	6,8 kg

**Meisselhammer H 45MRY**

- Bohren in Beton bis 40 mm, Schlagenergie 0 - 10,5 J

Typ	Leistung	Spannung	Gewicht
H 45 MRY	950 Watt	230 V	5,9 kg

**Abbruchhammer H 65SB2**

- Abbruchleistung 287 kg / 30 min., Schlagenergie 42,0 J

Typ	Leistung	Spannung	Gewicht
H 65 SB 2	1340 Watt	230 V	16,5 kg

**Abbruchhammer H 90SE**

- Abbruchleistung 349 kg / 30 min., Schlagenergie 55,0 J

Typ	Leistung	Spannung	Gewicht
H 90 SE	1450 Watt	230 V	32,0 kg

**Kernbohrereinheit EBM 300/3**

- Bohrkronen-Durchmesser 40 - 350 mm, Hubhöhe 610 mm

Typ	Leistung	Spannung	Gewicht
EBM 300	2800 Watt	230 V	32,1 kg

**Nass-/Trocken-Rüttelsauger RNT 1225**

- für staubarme Bohr-, Schleif- und Fräsarbeiten
- inkl. 5m Saugschlauch und Anschlussstück

Typ	Behälter	Spannung	Gewicht
RNT 1225	25 Liter	230 V	10,0 kg

**Filteranlage SK-200P**

- für staubarme Schleif- und Fräsarbeiten
- inkl. 10m PU-Saugschlauch und Anschlussstück

Typ	Behälter	Spannung	Gewicht
SK-200P	35 Liter	230 V	30,0 kg

**Filteranlage SK-200P**

- für staubarme Schleif- und Fräsarbeiten
- inkl. 10m PU-Saugschlauch und Anschlussstück

Typ	Behälter	Spannung	Gewicht
SK-200P	35 Liter	230 V	30,0 kg

**Filteranlage SK-300K / SK-300G**

- für staubarme Schleif- und Fräsarbeiten
- inkl. 10m PU-Saugschlauch und Anschlussstück

Typ	Behälter	Spannung	Gewicht
SK-300K	45 Liter	230 V	65,0 kg
SK-300G	65 Liter	230 V	80,0 kg